

Technische Daten - ELITECAD Workstation 2 (SCHENKER CAD Station Pro - Intel)

Gehäuse	Fractal Design Define R6 Frontanschlüsse: 2 x USB 2.0 2 x USB 3.0 1x Headphone 1x Microphone Lüfter: Front: 3x 120mm, 2x 140mm Rear: 1x 120mm, 1x 140mm Top: 2x 120mm, 2x 140mm Bottom: 2x 120mm, 2x 140mm Erweiterungsslots: 7
Mainboard	ASUS WS X299 PRO/SE Intel X299 CPU Sockel: LGA 2066 Multi-GPU-Unterstützung: NVIDIA 3-Way SLI (x16/x16/x8), AMD 3-Way CrossfireX (x16/x16/x8) Features: ASUS AURA RGB Strip Headers, ASUS Q-Code, ASUS Q-LED (CPU/DRAM/VGA/Boot Device LED), DRAM Overcurrent Protection Network Controller: Intel I211-AT
Prozessor	Intel Core i9-10900X 10 Kerne/20 Threads 3,7 - 4,5 GHz 19.25 MB Cache 165 Watt Features: VT-x, VT-d, SpeedStep, Turbo Boost 2.0, Intel DL Boost
Grafikkarten	NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 8GB GDDR6 ASUS ROG Strix OC 2x HDMI, 2x DisplayPort, 1x USB-C zwei weitere Grafikkarten möglich
Arbeitsspeicher	4x 16 GB (64 GB) DDR4-3200 Corsair Vengeance LPX DDR4 DIMM 288-Pin unterstützt Quad Channel 4x DDR4 DIMM 288-Pin
Festplatten	1x 1 TB M.2 Samsung 970 EVO Plus PCIe 3.0 x4 NVMe 1x 4TB Seagate Barracuda HDD 5.400U/min SATA III 1x M.2 2280 SSD via PCI-Express x4 2x 2,5" SSD 4x 3,5" HDD (insgesamt 8 Einheiten möglich - unterstützt RAID 0/1/5/10)
Optisches Laufwerk	ASUS BW-16D1HT Blu Ray RW SATA Inc CL Power2Go 8
Audio	Realtek® ALC S1220A 8-Channel High Definition Audio CODEC
Schnittstellen	2 x LAN (RJ45) port(s) 2 x USB 3.1 Gen 2 (Type-A + USB Type-C) 4 x USB 3.1 Gen 1 4 x USB 2.0 1 x Optical S/PDIF out 1 x USB BIOS Flashback® Button(s) 1 x 8-channel Audio I/O
Netzteil	Seasonic PRIME 850W 80+ Platinum Vollmodular Abmaße: 170 mm x 150 mm x 86 mm (WxLxH) PSU Form: ATX Netzstecker: EU/Deutschland (Schuko) Lüfter: 135 mm
CPU-Kühler	Scythe Mugen 5 Rev.B Cooler Luftkühlung 250W 1x Kaze Flex 120 PWM Maße: 130 x 110 x 154.5mm (LxWxH)
Gewicht	ca. 12,4 kg (unbestückt)
Abmessungen	543 x 233 x 465mm (LxWxH)
Betriebssystem	Microsoft Windows 10 Pro
Garantie	36 Monate Basis-Garantie Pickup & Return